

Hunter I-90



I-90er vår største solgte gir-drevende pop-up

Spreder har 1 1/2" innvendige gjenger inn i bunn.

Det følger også med flere dyser som er lette å bytte.

Sprederen kaster fra 20m til 27m i radius.

Se tabell til høyre for detaljer.

(Tabellen er beregnet når sprederen går i 180 gr. vinkel.)

Sektor innstilling fra 40 til 360 grader.

Sprederen er normalt lagervare hos oss.







**f BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60 E-post: post@freberg.no



"Gresstopp"

I-90-ADV Nozzle Performance Data – Metric

Nozzle	Pressure		Radius m	Flow		Precip mm/hr	
	Bars	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
 33 Gray	4.1	413	20.4	6.97	116.2	33	39
	4.8	482	20.4	7.52	125.3	36	42
	5.5	551	20.7	8.06	134.4	38	43
	6.2	620	21.0	8.56	142.7	39	45
	6.9	689	21.3	9.04	150.6	40	46
 38 Red	4.1	413	21.0	7.72	128.7	35	40
	4.8	482	21.3	8.38	139.7	37	43
	5.5	551	21.9	9.04	150.6	38	43
	6.2	620	22.3	9.61	160.1	39	45
	6.9	689	22.9	10.02	167.0	38	44
 43 Dk. Brown	4.1	413	21.3	8.79	146.5	39	45
	4.8	482	21.6	9.54	159.0	41	47
	5.5	551	21.9	10.11	168.4	42	48
	6.2	620	22.3	10.81	180.2	44	50
	6.9	689	22.3	10.97	182.8	44	51
 48 Dk. Green	4.8	482	22.9	10.67	177.9	41	47
	5.5	551	23.5	11.40	190.0	41	48
	6.2	620	24.1	12.11	201.7	42	48
	6.9	689	24.7	12.72	212.0	42	48
	 53 Dk. Blue*	4.8	482	24.1	11.02	183.6	38
5.5		551	24.7	12.13	202.1	40	46
6.2		620	25.9	12.95	215.7	39	45
6.9		689	26.2	13.51	225.2	39	45
 63 Black**		4.8	482	25.6	13.83	230.5	42
	5.5	551	26.2	14.49	241.5	42	49
	6.2	620	26.8	15.10	251.7	42	48
	6.9	689	27.4	15.85	264.2	42	49